

# Лак PARADE CLASSIC L25 ТЕРРАСЫ & ВЕРАНДЫ алкидно-уретановый

## Суперстойкость к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

- Для наружных и внутренних работ
- Идеален для террас, деревянных ландшафтных элементов и садовой мебели
- Долговечное эластичное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами
- Исключительная стойкость к неблагоприятным атмосферным воздействиям, УФ – лучам, перепаду температур
- Высокая износостойкость
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях
- Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый

НАЗНАЧЕНИЕ	Для наружных и внутренних работ. Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей беседок, террас, садовой мебели, оград, элементов ландшафтного дизайна. Используется для обработки деревянных и металлических поверхностей, не имеющих постоянного контакта с водой, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Подходит для окраски полов.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Деревянные и металлические поверхности, а также поверхности, ранее окрашенные масляными красками и алкидными эмалями.
СВОЙСТВА	Высококачественный однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Создает надежную защиту деревянным поверхностям, находящимся в неблагоприятных климатических условиях. Образует долговечное износостойкое твердое покрытие с превосходными защитными свойствами и исключительной стойкостью к внешним воздействиям. Обладает прекрасной эластичностью и сопротивляемостью к ударам, влаге, перепадам температуры. Входящий в состав УФ-фильтр эффективно и надежно защищает древесину от ультрафиолетовых лучей. Обладает высокими декоративными свойствами, подчеркивает текстуру древесины. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других загрязнений. Наружные необработанные деревянные поверхности рекомендуется предварительно обработать грунтовочным антисептиком.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением тщательно перемешать. При использовании распылителя лак разбавить на 10-15% синтетическим растворителем. Для получения оптимального результата лак наносить в 2-3 слоя с интервалом 12 часов. Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. Рабочая температура: от 5°C до 30°C.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения лака рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 70%: на отлип 3- 4ч между слоями 12ч до шлифовки 24ч полное высыхание 1-2 дн полное отверждение 3-5 дн
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 16-18 м <sup>2</sup> /л (на 1 слой)
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла в местах, недоступных для детей. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной таре - 3 года со дня изготовления при температуре от минус 35°C до 35°C.
ПЛОТНОСТЬ	0,9 – 0,92 г/см <sup>3</sup> .
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Глянцевый, полуматовый, матовый.
СОСТАВ	Алкидно-уретановая смола, уайт – спирт, УФ-фильтры, матирующие добавки (для матового и полуматового лаков), антиоксидант, сиккатив, пеногаситель.
ФАСОВКА	0,75л; 2,5л.