

Клей для ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИТ ЛАКРА стиропоровый

- Для внутренних работ
- С высокой скоростью схватывания
- Морозостойкий
- Экологически чистый
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Предназначен для приклеивания декоративных потолочных панелей.
СВОЙСТВА	Высококачественный клей на основе водной дисперсии модифицированного ПВА. Обладает оптимальным временем схватывания. При приклеивании дает возможность корректировки положения панелей.
СУХОЙ ОСТАТОК	Не менее 60%.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность предварительно очистить от старой отслаивающейся краски, меловой побелки, пыли и грязи.
НАНЕСЕНИЕ	Клей нанести на обратную сторону панели точками, полосами или по всей поверхности и прижать на 1-2 минуты. Применять при температуре не ниже 12°C и влажности воздуха не более 80%. Очистка инструмента – вода.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 70% - 12ч.
РАСХОД	При точечном нанесении – 80-120 г/м ² .
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения – 2 года в оригинальной плотно закрытой таре. Клей хранят в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5°C до 35°C. Допускается транспортировка клея при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 4. В случае замораживания клей оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
МАССА НЕТТО	1,5кг; 2,5кг.
СОСТАВ	Водная дисперсия ПВА, карбоксиметилцеллюлоза, мел, консервант, этиленгликоль, пластификатор, ПАВ (смачиватели, диспергаторы, пеногасители).
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»