

Лак НЦ-218 МЕБЕЛЬНЫЙ ЛАКРА

Глянцевый

- Для внутренних работ
- Быстро сохнет
- Защищает древесину от влаги
- Морозостойкий

НАЗНАЧЕНИЕ	Применяется для отделки мебели и других изделий из древесины (текстурной бумаги, обоев, ДВП, ДСП), эксплуатируемых внутри помещений, с последующей полировкой или без нее.
СВОЙСТВА	Высококачественный лак на основе нитроцеллюлозы. Образует глянцевое прозрачное покрытие, устойчивое к изменению температур от минус 12°C до 60°C. Быстро сохнет. Благодаря хорошей растекаемости, идеален для отделки изделий, имеющих неровную поверхность. Защищает обработанную поверхность от воздействия влаги. Обладает высокими декоративными свойствами, подчеркивает структуру дерева. Высущенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА	Глянцевый.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением лака деревянная поверхность предварительно просушивается, зачищается шлифовальной шкуркой и очищается от пыли.
НАНЕСЕНИЕ	Предварительно лак при необходимости разбавляют до удобной в работе вязкости растворителями марок 646 или 647. На подготовленную поверхность лак наносят в 1-4 слоя методом распыления, наливом, тампоном или кистью тонким, равномерным слоем, без подтеков. Для улучшения глянца рекомендуется полировать пленку полировочным составом типа 291.
ИНСТРУМЕНТ	Распылитель, тампон, кисть.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20±2°C и относительной влажности 65% Между слоями – не менее 1ч; Последний слой – не менее 24ч.
РАСХОД	80-120 г/м ²
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения, срок годности – 1,5 года со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей при температуре окружающей среды от минус 40°C до 40°C.
МАССА НЕТТО	0,7кг; 1,7кг; 17кг.
СОСТАВ	Лаковый коллоксилин, алкидная смола, пластификатор, смесь органических растворителей.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «Белколор» Россия