

## Лак ХВ-784 ЛАКРА

- Для внутренних и наружных работ
- Стойкий к атмосферным воздействиям
- Быстросохнущий
- Морозостойкий

НАЗНАЧЕНИЕ	Применяется для тонирования и защиты деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. Не пригоден для лакировки полов.
СВОЙСТВА	Высококачественный лак образует покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям. Быстро сохнет. Благодаря хорошей растекаемости, идеален для отделки изделий, имеющих неровную поверхность. Обладает высокими декоративными свойствами. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением лака деревянная поверхность предварительно просушивается, зачищается шлифовальной шкуркой и очищается от пыли.
НАНЕСЕНИЕ	При необходимости, предварительно лак разбавляют до удобной в работе вязкости растворителями марок 646 или 647. На подготовленную поверхность лак наносят в 1-2 слоя методом распыления, тампоном или кистью тонким, равномерным слоем, без подтеков.
ИНСТРУМЕНТ	Распылитель, тампон, кисть.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 65% Между слоями – 2ч; Последний слой – 12ч.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	Бесцветный, дуб, красное дерево, орех, сосна, янтарь.
РАСХОД	При однослойном покрытии кистью 120-150 мл/м <sup>2</sup> .
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
ФАСОВКА	0,5л.
СОСТАВ	Органические растворители, синтетические смолы, пластификатор, пигменты.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «НОВОКОЛОП» Россия