

Замазка для выбоин и трещин «WERDEN»

Тип	Шпаклевка
Область применения	Для уплотнения, заделки щелей, глубоких выбоин и неровностей в бетонных, металлических и других поверхностях. Подходит для фасадных и внутренних работ.



Технические характеристики

Применение	<p>Заделка щелей и выбоин: поверхность очистить от пыли и грязи, непрочные участки удалить, далее загрунтовать или увлажнить водой. Замазку нанести металлическим шпателем. Рекомендуемая толщина одного слоя – не более 1 см. При необходимости заделки более глубоких выбоин наносить замаску в несколько слоев. Каждый последующий слой наносить после полного высыхания предыдущего (время высыхания при толщине слоя 10мм – до 48 часов в зависимости от условий высыхания).</p> <p>Замаску можно использовать при ремонте глубоких выбоин, трещин, заделки отверстий в местах прохода труб.</p> <p>Содержит биоцидный комплекс, защищающий от грибков, плесени и бактерий.</p>
Расход	1 кг на 1 кв.м поверхности при слое в 1 мм, в зависимости от основания.
Хранение	в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	12 месяцев.