

Краска ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ЛАКРА белоснежная

- Для внутренних работ
- Матовая – оптически маскирует дефекты поверхности
- Влагостойкая
- Экономичный расход
- Удобно наносится – не течет с валика
- Морозостойкая
- Сертифицирована для применения в детских лечебных заведениях
- Колеровка водными и универсальными колеровочными пастами

НАЗНАЧЕНИЕ	Применяется для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой и нормальной влажностью – коридор, гостиная и т.д.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.
СВОЙСТВА	Высококачественная краска на основе водной акриловой дисперсии. За счет высокой паропроницаемости, позволяет поверхности «дышать». Обладает хорошими декоративными свойствами, укывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Образует идеальной белизны ровное матовое влагостойкое покрытие. Допускает протирку влажной тканью. Не мелит. Произведено по немецким технологиям.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Мелкую побелку следует удалить. Перед нанесением краски загрунтовать поверхность водно-дисперсионным грунтом. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать и загрунтовать.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением краску тщательно перемешать. При нанесении кистью или валиком не разбавлять. При нанесении распылителем допускается разбавление водой до требуемой вязкости. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Краску применять при температуре не ниже 12°C. Колеровать водными или универсальными колеровочными пастами. Инструмент очистить водой.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания одного слоя при температуре 20°C и относительной влажности 70% - 1ч. Время высыхания при повторном нанесении при температуре 20°C и относительной влажности 70% - 2ч. Полный набор прочности достигается через 2 недели при температуре (20+2)°C и влажности воздуха 60-70%. Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности увеличивается.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	Расход при однослойном покрытии 130-150 г/м ² в зависимости от впитывающей способности поверхности.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
ЦВЕТ/ БЕЛИЗНА/ КОЛЕРОВКА	Белоснежный Не менее 85 Колеровать водными или универсальными колеровочными пастами.

СОСТАВ Водная дисперсия акрилового сополимера, микронизированный мрамор, диоксид титана, мел, вода, загуститель, целевые добавки (диспергатор, коалесцент, консервант, этиленгликоль, пеногаситель).

МАССА НЕТТО 1,3кг; 3кг; 6,5кг; 14кг; 40кг.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»