

Грунтовка PARADE CLASSIC G30 УНИВЕРСАЛЬНАЯ акриловая

Глубокого проникновения с добавками против плесени

- Для внутренних и наружных работ
- Высокая проникающая способность и отличные связующие свойства
- Укрепляет пористые и непрочные поверхности
- Содержит биоцидные добавки против плесени
- Снижает расход последующих материалов
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних и наружных работ. Для подготовки пористых минеральных поверхностей и древесноволокнистых материалов перед шпатлеванием и дальнейшей окраской водно-дисперсионными лакокрасочными материалами.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие пористые минеральные поверхности, а также картон и древесноволокнистые материалы.
СВОЙСТВА	Высококачественная готовая к употреблению грунтовка с высокой проникающей способностью (до 8мм) и отличными связующими свойствами. Укрепляет пористые и непрочные поверхности перед шпатлеванием и окрашиванием, снижает расход последующих материалов (до 15%). Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Обезжирить поверхность можно, промыв ее 3-5% раствором соды, после чего следует ополоснуть водой и высушить. Следует удалить остатки непрочного державшегося покрытия и, при необходимости, зашпатлевать впадины и выбоины, после чего отшлифовать высохшую поверхность.
НАНЕСЕНИЕ	Перед употреблением перемешать до однородного состояния. Наносить валиком, кистью или распылителем. Грунтовку, используемую для проведения наружных работ, допускается наносить при температуре от 12°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать дважды. Окраска загрунтованного покрытия рекомендуется не раньше, чем через 12 часов.
ИНСТРУМЕНТ	Валик, кисть, распылитель. Для качественного нанесения грунтовки рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 65% - 1ч.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	~ 13 м ² /л в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания грунтовку размораживают при комнатной температуре, тщательно перемешивают и фильтруют.
ПЛОТНОСТЬ	1,0-1,02 г/см ³
СОСТАВ	Водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки, этиленгликоль.
ФАСОВКА	4л; 10л.