

Замазка по монтажной пене «WERDEN»

Тип	Шпаклевка
Область применения	Идеально подходит для заделки швов по монтажной пене при установке окон, дверей и других ремонтных работах. Не растрескивается и не дает усадку.



Технические характеристики

Применение	<p>Замазку можно использовать при ремонте глубоких выбоин, трещин, заделки отверстий в местах прохода труб. Содержит биоцидный комплекс, защищающий от грибков, плесени и бактерий, что особенно актуально для фасадов и влажных помещений.</p> <p>Подготовка: замазку тщательно перемешать. В случае загустевания разбавить небольшим количеством воды (до консистенции густой сметаны). При излишнем разбавлении возможно появление трещин. Заделка швов по монтажной пене: срезать высохшую монтажную пену. Нанести на пену тонкий слой замазки металлическим шпателем, вдавливая замазку в пену. После высыхания замазки поверхность можно подвергать дальнейшей отделке.</p>
Расход	1 кг на 1 кв.м поверхности при слое в 1мм, в зависимости от основания.
Хранение	в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок годности	12 месяцев.