

## Средство АНТИПЛЕСЕНЬ ЛАКРА

Средство для уничтожения грибка, плесени, синева, водорослей

- Для внутренних и наружных работ
- Быстро и эффективно уничтожает грибки, плесень, водоросли, синеву
- Отлично подходит для бетона, кирпича и дерева
- Допускает финишное окрашивание обработанной поверхности различными видами ЛКМ
- Предотвращает развитие микроорганизмов в строительных материалах бактериальной и грибковой природы на срок до 5 лет.

НАЗНАЧЕНИЕ	Для наружных и внутренних работ в жилых помещениях и помещениях с повышенной влажностью: ванные комнаты, подвалы, погреба, парники и т.п., а также в качестве добавки к меловым, гипсовым и цементным растворам. Подходит к нанесению на деревянные, древесно-стружечные и древесно-волоконные материалы, бетонные, кирпичные или оштукатуренные поверхности. Предотвращает развитие микроорганизмов в строительных материалах бактериальной и грибковой природы на срок до 5 лет.
СВОЙСТВА	Высокоэффективное средство для уничтожения и профилактики возникновения плесени, грибка, синева и большинства видов бактерий на бетонных, кирпичных, деревянных и любых других поверхностях, обладающих впитывающей способностью. Для влажных помещений и наружных работ на обработанные средством поверхности необходимо нанести сверху финишное покрытие различными видами ЛКМ, обеспечивающими защиту подложки от попадания воды.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, чистой, не обработанной пленкообразующими и водоотталкивающими материалами. Температура окружающей среды - выше 5°C. Минеральные поверхности: очистить механически от осыпающихся и непрочных фрагментов (с помощью струйной обработки, проволочной щетки, шпателя). Затем обрабатываемую поверхность прогреть и высушить (с помощью паяльной лампы, строительного фена). Новая древесина: гладкие поверхности отшлифовать, тщательно очистить от пыли и загрязнений. Старая древесина: посеревшие, ветхие деревянные поверхности отшлифовать до здорового слоя и тщательно очистить.
НАНЕСЕНИЕ	Наносить на поверхность кистью, валиком или распылителем 1-3 слоя. Для уничтожения плесени и грибка использовать средство в неразбавленном виде. Для профилактики появления плесени и грибка допускается разведение препарата водой в соотношении 1 часть препарата на 1-2 части воды.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 60-70% Первый слой – 0,75ч До повторного нанесения – не менее 3ч Полное, возможно окрашивание – не менее 5ч
РАСХОД	0,15л/м <sup>2</sup>
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления. Хранить в оригинальной, плотно закрытой таре при температуре не выше 40°C, вдали от источников огня, тепла в прохладном защищенном от прямых солнечных лучей месте. Допускается неоднократное замораживание продукта. Хранить в местах, недоступных для детей. При работе рекомендуется использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты. Работать в хорошо проветриваемых помещениях.
МАССА НЕТТО	1кг; 3,5кг; 9кг.
СОСТАВ	Водный раствор сополимеров гексаметиленгуанидина.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»