

Эмаль ДЛЯ ПОЛА ЛАКРА акриловая

Полуглянцевая

Износостойкая

- Для внутренних и наружных работ.
- Прочное влагостойкое атмосферостойкое покрытие
- Высокие декоративные и защитные свойства
- Устойчивость к истиранию и мытью
- Быстро сохнет
- Морозостойкая
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Предназначена для окраски деревянных полов внутри и снаружи помещений и бетонных полов внутри бытовых помещений. Может применяться для окраски дверей, мебели и др. поверхностей.
СВОЙСТВА	Высококачественная водоразбавляемая эмаль на основе акриловой дисперсии. Быстро высыхает. Образует полуглянцевую поверхность, стойкую к механическим воздействиям, влаге и истиранию. Отличается высокими декоративными и защитными свойствами, стойкая к мытью. Готова к применению.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Обезжирить и очистить поверхность от грязи, пыли и других загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старой краски, зашпатлевать и зашкурить.
НАНЕСЕНИЕ	Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания первого слоя. При необходимости снижения вязкости добавить не более 5% воды. Очистка инструмента – вода.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и относительной влажности 65%	«От пыли» – 1ч; Полное – 8ч. Покрытие беречь от воздействия воды в течение 2 суток после окрашивания. Полная механическая прочность достигается через 2 недели. Ходить по окрашенной поверхности можно через 4 часа, расстановка мебели допускается через 5 дней.
РАСХОД	100 г/м ²
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Выдерживает 5 циклов замораживания до минус 35°C. После размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает потребительские свойства.
МАССА НЕТТО	0,9кг; 2,4кг.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	Золотисто-коричневый, красно-коричневый, желто-коричневый, бежевый.
СОСТАВ	Водная акриловая дисперсия, железистые пигменты, наполнители, модифицирующие добавки, вода.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»