



Наименование:	Лак акриловый для наружных и внутренних работ
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Для декоративной отделки и защиты деревянных (кроме полов), кирпичных, бетонных и других минеральных поверхностей, а также бумажных обоев и стеклообоев. Применяется для наружных и внутренних работ во всех типах зданий и сооружений (А-В). Выпускается с разным уровнем блеска: матовый и глянцевый.
Свойства и особенности:	Представляет собой молочно-белую гомогенную вязкую жидкость со слабым запахом. По мере высыхания лак меняет свой цвет от молочно-белого к бесцветному. При полном высыхании лак образует прозрачную, эластичную, прочную пленку, которая обеспечивает высокие декоративные и защитные свойства древесины.
Колеровка:	Возможна тонировка высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ "VGT".
Блеск покрытия по ФБ-5, %:	Матовый - 5%; Глянцевый - 50%.
Класс истирания (DIN EN13300):	1 класс истирания.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающийся старый лак должен быть удалён. Для получения лучшего декоративного эффекта поверхность рекомендуется предварительно отшлифовать и удалить пыль.
Способ нанесения:	Лак наносить сплошным слоем кистью, валиком, тампоном, наливом или окунанием. Рекомендуется двухслойное нанесение лака с межслойной сушкой 1 час. Важно! Наносить лак на фактурную поверхность тонким слоем во избежание образования белёсости в углублениях рельефа.
Расход:	Ориентировочный расход лака при нанесении кистью на дерево: 100-160 г/м ² на первый слой, 100 г/м ² на второй слой.
Время высыхания:	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от +4°С до +40°С. Не замораживать!
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки.
Плотность:	Матовый - 1,05 г/см ³ ; глянцевый - 1,00 г/см ³ .
Сухой остаток:	Не менее 20%.

Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%. Не наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%. Наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2313-005-32998388-2011 с изм. 1-6